

SKF压电晶体传感器	型号	图片	简介	灵敏度	量程	频率响应与精度	工作温度
CMSS 2200			加速度传感器，侧面输出	100 mV/g	80 g (峰值)	1.0 Hz-5 kHz, ±10% 0.7 Hz-10 kHz, ±3 dB	-50 °C至120 °C
CMSS 2200-M8			加速度传感器，侧面输出	100 mV/g	80 g (峰值)	1.0 Hz-5 kHz, ±10% 0.7 Hz-10 kHz, ±3 dB	-50 °C至120 °C
CMSS 2100			加速度传感器 <b>技术咨询与报价 电话：18823303057 QQ:2104028976</b>	100 mV/g	80 g (峰值)	3 Hz-5 kHz, ±5% 1.0 Hz-9 kHz, ±10% 0.5 Hz-14 kHz, ±3 dB	-50 °C至120 °C
CMSS 2106			高温环境下使用的加速度传感器	100 mV/g	50 g (峰值)	4 Hz-4 kHz, ±5% 3.0 Hz-6 kHz, ±10% 1.0 Hz-10 kHz, ±3dB	-50 °C至120 °C
CMSS 2110			加速度传感器，带5米铠装电缆	100 mV/g	80 g (峰值)	0.8 Hz-10 kHz, ±3 dB	-50 °C至120 °C
NMSS1922			小型普通加速度传感器，带10米铠装电缆	100 mV/g	50 g (峰值)	0.5 Hz-10 kHz, ±3 dB	-54 °C至121 °C
NMSS1920			小型低频加速度传感器，带10米铠装电缆	375 mV/g	10 g (峰值)	0.2 Hz-10 kHz, ±3 dB	-54 °C至85 °C
CMSS 2207			高温环境下使用的加速度传感器，侧面输出	100 mV/g	50 g (峰值)	4 Hz-5 kHz, ±5% 3.0 Hz-7 kHz, ±10% 1.0 Hz-11 kHz, ±3 dB	-50 °C至150 °C
CMSS 732A			高频加速度传感器，侧面输出	10 mV/g	500 g (峰值)	2 Hz-15 kHz, ±5% 0.5 Hz-25 kHz, ±3 dB	-50 °C至120 °C
CMSS 793T-3			加速度、温度两用传感器	100 mV/g 10 mVdc/K	80 g (峰值) -50 °C至120 °C	1.5 Hz-5 kHz, ±5% 1.0 Hz-7 kHz, ±10% 0.5 Hz-15 kHz, ±3 dB	-50 °C至120 °C
CMSS 797T-1			符合ISO范围的加速度、温度两用传感器	100 mV/g 10 mV/°C	80 g (峰值) -50 °C至120 °C	温度: ± 5% 3 Hz-5 kHz, ± 5% 2.0 Hz-7 kHz, ± 10% 1.0 Hz-12 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C
CMSS 2100T			加速度、温度两用传感器	500 mV/g	80 g (峰值) -2 °C至120 °C	温度: ± 5% 3 Hz-5 kHz, ± 5% 1.0 Hz-7 kHz, ± 10% 0.5 Hz-12 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 793L			低频高灵敏度加速度传感器，顶端输出	500 mV/g	10 g (峰值)	温度: ± 1.5°C 0.6 Hz-700 Hz, ± 5% 0.4 Hz-1 kHz, ± 10% 0.2 Hz-2.3 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 797L			低频高灵敏度加速度传感器，侧面输出	100 mV/g	10 g (峰值)	0.6 Hz-850 Hz, ± 5% 0.4 Hz-1.5 kHz, ± 10% 0.2 Hz-3.7 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 786A-IS			本安型加速度传感器，顶端输出	100 mV/g	80g (峰值)	3 Hz-5 kHz, ± 5% 1.0 Hz-9 kHz, ± 10% 0.5 Hz-14 kHz, ± 3dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 787A-IS			本安型加速度传	100 mV/g	80 g (峰值)	1.0 Hz-5 kHz, ± 10% 0.7 Hz-10 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 786T-IS			本安型加速度、温度两用传感器	100 mV/g 10 mV/°C	80 g (峰值) -2 °C至120 °C	3 Hz-5 kHz, ± 5% 1.0 Hz-7 kHz, ± 10% 0.5 Hz-12 kHz, ± 3dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 793V			压电晶体速度传感器，顶端输出	100 mV/in/s	1270 mm/s (峰值))	温度: ± 1.5 °C 2 Hz-3.5 kHz, ± 10% 1.5 Hz-7 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 797V			符合ISO范围的压电晶体速度传感器，侧面输出	100 mV/in/s	1270 mm/s (峰值)	2 Hz-3.5 kHz, ± 10% 1.6 Hz-7 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C 防爆
CMSS 2930K			三轴向传感器，侧面输出	100 mV/g	50 g (峰值)	0.5 Hz-3 kHz, ± 5% 0.3 Hz-5 kHz, ± 10% 0.2 Hz-10 kHz, ± 3 dB	-50 °C至120 °C 防爆