

GRT300 4线接地电阻测试仪套装



CE



配有测试引线、4个辅助接地棒、硬质便携箱、和8节1.5V AA电池

包含以4个量程测量接地电阻的所有必要硬件

- 4线、3线和2线测试
- 大型双线LCD
- 自动量程
- 自动I（电流）尖峰脉冲检查和自动P（电位）尖峰脉冲检查
- 测试保持功能，方便操作
- 自动归零调节
- 交流接地电压
- 数据保持和自动关机功能
- 超量程和电池低电量指示
- 1年质保

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976

规格

接地电阻量程	2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω
基本精度	±(2%rdg)
分辨率	0.01Ω/0.1Ω/1Ω/0.01kΩ
测试电流/频率	<2mA/820Hz
交流接地电压/频率	0至300VAC/40至500Hz
电源供应器	八节1.5V 'AA' 电池
尺寸	9.8x7.8x4.3" (250x190x110mm)
重量	3.15lbs (1.4kg)-含电池

订购

GRT300 N	4线接地电阻测试仪套装
----------	-------------

UM200 高分辨率微欧姆计



CE



配有带Kelvin夹子接头的4线电缆、可充电的锂聚合物电池、交流适配器/充电器、软件和USB线缆、便携箱等

分辨率可高达1μΩ，采用4线Kelvin夹子测试引线

- 6个量程，各个电流量程中有3个子量程
- 测量电阻和感应材料
- 自动或者手动量程
- 分辨率高达1μΩ
- 5位数背光LCD
- 内置比较仪，供Hi/Lo/Go电阻测试用，带20组预存值
- 可保存/调用多达3000个测量结果
- 最大测试电流为10A
- 可测量电缆长度（英尺或米）
- 具有RS-232接口
- 1年质保
- 配有带Kelvin夹子接头的4线电缆、可充电的锂聚合物电池、交流适配器/充电器、软件和USB线缆、便携箱等

规格	量程	分辨率	电流	基本精度
电阻	60mΩ	1μΩ	10A	±(0.25%)
	600mΩ	10μΩ	1A	±(0.25%)
	6Ω	100μΩ	100mA	±(0.25%)
	60Ω	1mΩ	10mA	±(0.25%)
	600Ω	10mΩ	1mA	±(0.25%)
	6kΩ	100mΩ	100μA	±(0.75%)
电源	可充电的锂聚合物电池			
尺寸/重量	10.1x6.1x2.2" (257x155x57mm)/2.6lb (1160g)			

订购

UM200 N	高分辨率微欧姆计
---------	----------