

准备, 设定, 运行 - 又快又安全!



系统的焊接

- 主机适用于多种焊接工具
- 范围: 80W - 150W, 微型焊接工具和机器人焊接都适用
- 提供多种配件: 微型镊子、焊笔、锡炉
- 自动工具识别功能, 易于监控
通过按钮和大LCD显示屏, 快速设置温度

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

高性价比的工业焊接工具

- 功率范围 80W - 150W, 适用于多种不同的应用
- 快速温度设定, 易于监控
- 用按钮和电位计设置, 有LED灯指示, 操作简便

运行成本低

- 工业外壳: 易于清洗、设计坚固耐用
- 节省耗材成本: 性价比高, 使用寿命长的银线发热系列烙铁头降低了运行成本

稳定可靠, 经久耐用

- 设计坚固耐用, 可连续工作
- 焊台小巧紧凑, 显示屏易读
- 拥有不同功能的静电防护装置: 等电位连接、温度回调、待机和锁定功能



静电防护



银线发热

- WP 80 LT 烙铁头
- WSP 80 LT 烙铁头
- WSP 150 LHT 烙铁头
- MPR 80 LT 烙铁头

快速反应

- WP 120 XT 烙铁头
- WMP NT 烙铁头
- WP 65 XNT 烙铁头

标准发热

- LR 21 LT 烙铁头
- WTA 50 WTA 尖头

极速发热

- WMRP RT 烙铁头
- WMRT RTW 尖头

FE-焊笔

- FE 75 LT 烙铁头
- FE 80 HT 烙铁头

预热板

- WHP 80

锡炉

- WSB 80

锡炉

- WSB 150

技术数据

尺寸 L x B x H	34 x 108 x 147 mm	134 x 108 x 147 mm	166 x 140 x 103 mm	166 x 115 x 101 mm	166 x 115 x 101 mm	166 x 115 x 101 mm
通道	1	1	1	1	1	1
电源	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
功率	95 W	150 W	95 W	95 W	150 W	95 W
防护等级	I	I	I	I	I	I
温度范围	50°C-450°C	50°C-450°C	50°C-450°C	50°C-450°C	50°C-550°C	50°C-450°C
温度精确性	±9°C	±9°C	±9°C	±9°C	±11°C@550°C	±9°C
空载温漂	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C
显示屏	LCD	LCD	LED	LED	LED	无
设置方式	按键	按键	按键	按键	按键	旋钮
静电防护	是	是	是	是	是	是
等电位连接	通过设备背面的 3.5 mm 插座接地 (正常状态下硬接地)					
USB 接口	有*	有*	无	无	无	无
订货号	T005 34 006 99	T005 34 156 99	T005 32 956 99	T005 32 626 99	T005 32 786 99	T005 32 526 99

*可选的 (参见 25 页)