

Fluke 289/FVF— 完整的存储记录解决方案

FLUKE®

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976

数据存储记录万用表与 软件组合套件

- 289C 数据存储记录万用表和 FlukeView Forms 软件套件提供了进行记录并制作专业报告的实用而经济的方法。
- 可以重叠来自六个不同仪表或时间段的数据，以查找因果关系，或用于预测性维护应用。
- 在 PC 上进一步分析通过趋势捕获 (TrendCapture) 获取的数据
- 289C/FVF 套件包括以下内容：Fluke- 289C 数据存储记录万用表、FlukeView® Forms 软件、USB 电缆适配器、测试线套件 (TL71)、鳄鱼夹套件 (AC72)、温度热电偶 (80BK-A)、软质携带包和 TPAK 仪表悬挂套件 (C280)



排除众议——“289/FVF 套件太贵” 或 “我的旧仪表还能使用”

您的客户必须：

... “仔细解决” 间歇问题

数据存储记录功能可以捕获事件，而不用技术员参与。整夜地使用仪表，查出故障源并通过趋势捕获 (TrendCapture) 功能节省将数据转换成图表的时间

...降低停产时间成本

使用数据存储记录，技术员通过确认故障根本原因能够降低停产时间。这可通过使用单个仪表来完成，或者根据最多来自六个仪表的图形数据来查出因果关系。

...购买数据记录器或条形图记录器排除故障

使用 289C 能够代替购买昂贵的条形图记录器或劣质的数据记录器。

...进行一种新的测量

289C 是 Fluke 提供的功能最全的一款万用表；它能够对任何一项需要进行电子或电气故障排除的工作进行测量。

...培训您的员工使用新款仪表

289C 和 287C 按照极其类似于其它 Fluke 仪表的方式工作，但导航键使仪表更便于使用，增强的功能使其用途更强大。

排除众议——“289/FVF 套件太贵” 或 “我的旧仪表还能使用”

FLUKE

您的客户必须：

…设置测试设备浪费时间

每次使用仪表时，大号数字、明亮背光照明、磁性和可选的 ToolPak 可以节省数分钟时间。

…处理与热相关的问题。

便利的内置温度计可使您无须购买另外的温度计。

…维护安全工作环境

289C 和 287C 规定用于 CAT IV 600V 环境下，并将保护其用户免遭伤害。如果遭受电气安全方面的损伤，则会花费上千万美元。

…将旧仪表返厂进行维修

通常，仪表维修费加上运费以及使用价值损失令您懊恼，但 289C 终身有限保修，可在保修期内对出厂故障进行保修，保护长期投资。



投资购买 289C 或 287C 万用表，在初次使用时就能收回成本。

不同之处： 28X 与旧型号 18X 的对比

FLUKE

功能	18X	28X	优点
趋势捕获 (TrendCapture)功能	无	287C 和 289C	新的趋势捕获 (TrendCapture) 绘图功能可帮助用户更加快速地检测和查看间歇事件，并对故障进行分析。
用于电机驱动器的可选滤波器	无	289C	对变速电机驱动器和其它电气噪声的设备进行精确的电压和频率测量
扩展机载数据记录	无	287C 和 289C	通过扩展机载数据记录，可在恶劣环境中进行测量，或在人员操作不可能实现或不实际的情况下进行几天的测量。
低阻抗 (Lo Z) 功能	无	289C	该 Fluke 289C 功能提供了一个到被测试电路的低阻抗输入，因此可降低因虚假电压引起的错误交流电压读数的可能性。这样就提高了确定是否存在潜在危险电压时的信心。
小电阻 (Lo Ohms) 功能	无	289C	可以以 1 毫欧 (0.001 Ω) 的分辨率测试最高 50 欧姆的小电阻。该功能对于测量电机绕组和其它具有很低电阻的设备非常有用。
接口	RS 232	USB	当前技术
多个记录进程（无须下载）	无	287C 和 289C	通过在需要进行下载之前存储多次记录的结果而提高效率。
显示屏	LCD	点阵	易于读取，真实字体
高级“最小值/最大值/平均值”功能	No	287C 和 289C	所有数据都显示在一个屏幕上，无需滚动屏幕，可在一个屏幕上同时看到当前测量的最小值、最大值和平均值以及开始和经过时间。