

VDE绝缘耐压斜嘴钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70232	6"	160	中硬钢丝Ø1.6	6
70233	7"	180	中硬钢丝Ø2.0	6

• 符合ANSI及ASME B107.11M标准

VDE绝缘耐压钢丝钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70331	6"	160	中硬钢丝Ø1.6	6
70332	7"	180	中硬钢丝Ø2.0	6
70333	8"	200	中硬钢丝Ø2.0	6

• 符合ANSI及ASME B107.20M标准

70141 VDE绝缘耐压剥线钳



编号	规格	全长MM	
70141	6"	160	6

• 符合ANSI及ASME B107.37M标准

专业日式尖嘴钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70121A	6"	167±2	铁丝Ø1.5, 铜丝Ø2.6	6
70122A	8"	200±2	铁丝Ø2.0, 铜丝Ø3.0	6

• 符合ANSI及QB/T 2442.3-2007标准

70123A 专业日式圆腮尖嘴钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70123A	6"	166±2	铁丝Ø1.5, 铜丝Ø2.6	6

• 可对Ø1.2MM的电线进行剥线
• 圆腮设计增加了绞线功能
• 符合ANSI及QB/T 2442.3-2007标准

专业日式钳



70124A 专业日式多用尖嘴钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70124A	6"	168±2	铁丝Ø1.5, 铜丝Ø2.6	6

• 可对Ø1.2MM的电线进行剥线
• 多种圆孔设计增加了绞线、压线功能
• 符合ANSI及QB/T 2442.3-2007标准

专业日式斜嘴钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70221A	5"	136±2	铁丝Ø1.2, 铜丝Ø2.0	6
70222A	6"	167±2	铁丝Ø2.0, 铜丝Ø3.0	6
70223A	7"	181±2	铁丝Ø2.0, 铜丝Ø3.0	6

• 可对Ø1.2MM的电线进行剥线 (70223A除外)
• 符合ANSI及QB/T 2441.1-2007标准

专业日式钢丝钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70321A	6"	164±2	铁丝Ø2.2, 铜丝Ø3.0	6
70322A	7"	188±2	铁丝Ø3.0, 铜丝Ø3.5	6
70323A	8"	213±2	铁丝Ø3.4, 铜丝Ø4.0	6

• 符合ANSI及QB/T 2442.1-2007标准

专业日式塑料水口钳



编号	规格	全长MM	最大剪切能力MM	
70921A	6"	160±2	树脂Ø5.0	6
70922A	7"	178±2	树脂Ø6.0	6

• 适用于剪切塑料制品的浇口、毛边等

▲本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

省力型钢丝钳



编号	规格	最大剪切能力MM	
72201	6"	中硬线Ø2.5, 硬线Ø1.8	6
72202	7"	中硬线Ø2.8, 硬线Ø2.2	6
72203	8"	中硬线Ø3.0, 硬线Ø2.4	6

• 进口合金钢锻造, 更加经久耐用
• 刃口经过特殊高频热处理, 使用寿命增加30%
• 省力杠杆结构设计, 节省约45%的施力
• 进口双色材料手柄, 防滑抗刮, 手感更舒适

省力型斜口钳



编号	规格	最大剪切能力MM	
72301	6"	中硬线Ø3.0, 硬线Ø1.8	6
72302	7"	中硬线Ø3.2, 硬线Ø2.2	6
72303	8"	中硬线Ø3.5, 硬线Ø2.4	6

• 进口合金钢锻造, 更加经久耐用
• 刃口经过特殊高频热处理, 使用寿命增加30%
• 省力杠杆结构设计, 节省约45%的施力
• 进口双色材料手柄, 防滑抗刮, 手感更舒适

省力型尖嘴钳



编号	规格	最大剪切能力MM	
72401	6"	中硬线Ø2.2, 硬线Ø1.8	6
72402	8"	中硬线Ø3.2, 硬线Ø1.8	6

• 进口合金钢锻造, 更加经久耐用
• 刃口经过特殊高频热处理, 使用寿命增加30%
• 省力杠杆结构设计, 节省约45%的施力
• 进口双色材料手柄, 防滑抗刮, 手感更舒适

