

VB500 4通道测振仪/数据记录仪



包含带磁性适配器和39" (1m) 电缆的4个远程振动传感器、8节AA电池、SD卡、100-240V通用交流适配器和耐用的硬质便携箱; 1年质保

CE

可同时显示四个通道

- 可以调节数据采样速率: 5至600秒
- 频率量程宽达10Hz至1kHz
- 具有RMS或者峰值测量模式
- 通过2G SD卡, 可以Excel®格式记录带日期/时间戳的2000万个读数, 以方便传输到PC上。
- 具有数据保持和自动关机功能

规格	
加速度	656ft/s²、200m/s²、20.39g (峰值)
速度	7.87in/s、200mm/s、19.99cm/s (峰值)
位移	0.078in、2mm (峰值至峰值)
分辨率	1ft/s²、0.1m/s²、0.01g; 0.01in/s、0.1mm/s、0.01cm/s; 0.001in、0.001mm
基本精度	±5%
尺寸/重量	仪表: 8x3x1.5" (203x76x38mm)/仪表: 1.13lbs (515g)
订购	
VB500 N	4通道测振仪/数据记录仪

SDL800测振仪/数据记录仪



包含带磁性适配器和47.2" (1.2m) 电缆的远程振动传感器、6节AA电池、SD卡和硬质便携箱; 3年质保可选交流适配器UA100-240和PC软件407001 (见第112页)

CE

通过2G SD卡, 可以Excel®格式记录带日期/时间戳的2000万个读数, 以方便传输到PC上。

- 可以调节数据采样速率: 1至3600秒 (1小时)
- 频率量程宽达10Hz至1kHz
- 具有RMS、峰值或者最大值保持测量模式
- 具有最小值/最大值、数据保持和自动关机功能

规格	
加速度	656ft/s²、200m/s²、20.39g
速度	7.87in/s、200mm/s、19.99cm/s
位移	0.078in、2mm (峰值至峰值)
分辨率	1ft/s²、0.1m/s²、0.01g; 0.01in/s、0.1mm/s、0.01cm/s; 0.001in、0.001mm
基本精度	±5%
尺寸/重量	仪表: 7.2x2.9x1.9" (182X73X48mm)/仪表: 1.3lbs (599g)
订购	
SDL800	测振仪/数据记录仪
UA100-240	100-240V交流适配器, 带3个插头 (美国、欧洲、英国、澳大利亚)

407860耐用型测振仪



包含带3.9英尺 (1.2m) 电缆的远程传感器、磁性支架、9V电池、带支架的保护皮套和便携箱; 可选PC软件407001 (见第112页) 3年质保。

CE

可测量速度、加速度和位移; 内置PC接口

- 频率范围: 10Hz至1kHz
- 具有RMS或者峰值测量模式
- 可自动/手动保存/调用多达500个读数
- 具有最大值/最小值、数据保持和自动关机功能

规格	
加速度	656ft/s²或者200m/s²
速度	7.87in/s或者200mm/s
位移	0.078in或者1.999mm
分辨率	2ft/s²、0.5m/s²、0.05g; 0.02in/s、0.5mm/s、0.05cm/s; 0.001in、0.001mm
基本精度	±5%
尺寸/重量	仪表: 7.1x2.9x1.3" (180x72x32mm)/仪表: 0.87lbs (395g)
订购	
407860	测振仪/数据记录仪
156119	117VAC适配器
156221	220VAC适配器

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

461880测振仪+激光组合式转速仪



CE



可测量加速度、速度、位移、**RPM**和表面速度

- 具有独一无二的大型LCD显示屏, 其文字转向取决于功能
- 配有Windows®兼容软件 (已包含), 可在PC上对数据进行分析
- 基本精度: 转速仪: ±(0.05% rdg), 振动: ±(5% rdg)
- 尺寸/重量 (含探头): 7.4x3x1.8" (188x75.5x46.8mm)/1.12lbs (507g)
- 包含39" (1m) 电缆的振动传感器、磁性支架、轮子 (锥头和扁头)、反光带、4节AA电池、带电缆的软件和硬质便携箱; 1年质保

振动计功能和特性:

- 速度 (最高分辨率): 7.87in/s (0.01in/s)、200mm/s (0.1mm/s)、19.99cm/s (0.01cm/s); 加速度 (最高分辨率): 656ft/s²(1ft/s²)、200m/s²(0.1m/s²)、20.39g (0.01g) 位移: 0.078in (0.001in)、2mm (0.001mm); 频率: 10Hz至1kHz

- 具有RMS或者峰值测量模式

- 可手动/自动保存/调用多达1000个读数, 具有数据保持和自动关机功能

转速仪功能和特性:

- RPM量程—光电: 10至99,999rpm/接触式: 0.5至19,999rpm; 表面速度: 0.2至6,560ft/min (0.05至1,999.9m/min)
- 采用激光, 无需接触, 便可以完成远至4.9英尺 (1.5m) 距离处的测量
- 可保存上次、最大和最小读数

订购	
461880 N	测振仪+激光组合式转速仪

VB400笔式测振仪



CE



包含测试探头和磁性底座

可测量**RMS**加速度和速度, 采用公制和英制单位

- 量程—加速度 (RMS): 656ft/s²、20.39g、200m/s² 速度 (RMS) 7.87in/s、2.00cm/s、200mm/s; 频率: 10Hz至1kHz
- 分辨率达1ft/s²; 0.01g; 0.1m/s²和0.02in/s; 0.01cm/s; 0.1mm/s
- 基本精度±5%
- 具有零位调节和数据保持功能, 还配有电池低电量指示器
- 防水、防尘等级可达IP65
- 尺寸: 仪表: 6.9x1.6x1.3" (175x40x32mm); 重量: 0.53lbs (240g) 传感器: 0.4"直径x1.9" (9mm直径x30mm)
- 1年质保
- 配有测试探头、磁性底座、4节AA电池和便携箱

订购	
VB400	笔式测振仪

VB300 3轴G力数据记录仪



CE



磁化/螺栓紧固的安装底座 配有USB接头, 方便插入电脑, 以进行数据分析

内置**3轴**加速计,可记录冲击及其发生时间

- 可利用FFT测量并计算实时光谱数据
- 加速度—采样速率: 200Hz, 量程: ±18g, 分辨率: 0.00625g, 精度: ±0.5g; 带宽: 0至60Hz
- 可根据时间记录储存、运输或运行数据
- 可记录3轴冲击和峰值以及相关时间
- 针对每个轴, 可记录168,042个正常记录数据或者112,028个运动检测记录数据
- 可选择X、Y、Z轴或者任意组合 (通过软件)
- 可以设置数据采样速率: 50毫秒至24小时
- 具有手动/可编程启动模式以及用户可设置的警报阈值
- 尺寸/重量: 3.7x1.1x0.8" (95x28x21mm)/1盎司 (20g)
- 配有磁化/螺栓紧固的安装底座、3.6V锂电池和Windows®兼容分析软件; 1年质保

订购	
VB300	3轴G力数据记录仪
42299	3.6V锂电池 (2pk)