

威乐，更人性化的服务。

我们已将大量人性化设计融入新型WT焊接台，因此研发团队开发出最好的简洁易用的新型焊接工具。

目录表	3	
WT焊接工具介绍	2-3	焊接工具套装 14-15
WT 1/WT 1H控制器	4-5	安全支架和附件 16
WTP 90焊笔 可叠放	6	技术参数 17
WSR安全支架	7	烙铁头 18-19
WTHA 1热风台	8-9	附件 20-21
WT工具选择和匹配表	12-13	建立威乐工作台 22-23
WT焊接工具综述	12-13	地址/联系信息 24

技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976



[90 W] WT 1 [150 W] WT 1H

能力强大的焊接台。

新一代单通道焊接台旨在优化使用体验，满足客户要求。按下新型菜单按钮，即可简单快速地在LCD显示器上前所未有地概览所有功能信息详情。在操作过程中，快速烙铁头更换方式可以节省烙铁头更换时间提高工作效率。

如果您需要90W以上性能，那么建议您选择150W WT 1H大功率焊接工具。



高性能WTP 90焊笔介绍

优势一览



前置电源开关
前置电源开关可方便使用。



多功能LCD显示器
独特LCD显示器详细显示所有功能概况。可调节背景照明。电量条状图可轻松目测指示焊笔加热的输出功率情况。



新型菜单按钮
菜单结构更人性化，方便用户导航。



新型焊接笔
新型高性能WTP 90焊接笔可以使热烙铁头时快速简单地更换烙铁头。



二合一WSR安全支架
焊烙铁固定架可180度旋转。用户可选择干湿两种烙铁头清洗模式。



可堆叠
WT 1控制器和WT 1H控制器可以堆叠在WTHA 1热风台上，或控制器叠放，节省工作区空间。



高性能
WT控制器：
单通道90W和150W控制器



向下兼容性
可支持所有WSD和WD控制器相同或以下功率的焊笔。

WT高性能焊笔优点…



WTP 90焊笔

- > 新型高性能90W焊烙铁
- > 快速更换系统
- > 自动待机模式，手柄处传感器检测设备是否在使用中
- > 选配：最优性能带新型高质量烙铁头！
- > 高效传热，操作流畅



工作区变得格外地易用、整洁

- > WT 1控制器和WT 1H控制器可以堆叠在WTHA 1热风台上，或同类控制器上叠放，节省工作区空间。
- > 耐高温硅胶衬垫，可放置烙铁头和其他物件。

安全支架可以翻转
焊笔座来选择海绵
或铜丝球清洁方式



优势一览



快速更换系统

- > 烙铁头更换工具可以对热烙铁头快速更换
- > 轻松松开烙铁头，退出烙铁头
- > 烙铁头更换对加热芯没有影响



二合一WSR 安全支架

焊笔架可180度旋转。
用户可选择干湿烙铁头清
洗两种模式。



安全支架连接

拆除蓝色侧衬板后，可用
螺栓固定两个或多个安全
支架。

[900W] WTHA 1

功能更强大的热风台。

操作简便的紧凑型工作台有了可调节智能温度曲线模式，适应返修工艺要求，保证快速安全的性能。



优势一览



多功能LCD显示器

独特LCD显示器详细显示所有功能概况。可调节背景照明。电量条状图可轻松目测指示热风加热的输出功率。



新型菜单按钮

菜单结构更人性化，方便用户导航。



可堆叠部件

WT 1控制器和WT 1H控制器可以堆叠在WTHA 1热风台上，或控制器叠放，节省工作区空间。



5段预置 / 温度曲线

5段预置可预设体积、温度和时间等参数。激活曲线模式后，预设参数按照选择的先后顺序运行。



新型控制系统

双传感器联接控制使性能加倍。



大功率

900瓦特，最高可达100L/分钟热空气流量。



手指开关

手指开关位于符合人体工程学的手柄上。



弹性硅胶管

90厘米长弹性硅胶管，耐高温、有弹性。

技术级产品
工具选择

及匹配表

快速

银发热

90 W	150W
	
WT1焊接电源	WT1H焊接电源

WTP 90 | 90W 焊笔

高通用功率快速加热。订货号: T005 29 222 99



WP 65 | 65W 焊笔

精密小型应用。订货号: T005 29 215 99



WP 80 | 80W 焊笔

短手柄, 适用所有标准焊接应用。订货号: T005 29 180 99



WSP 80 | 80W 焊笔

适用所有标准焊接应用。订货号: T005 29 180 99



WP 120 | 120W 焊笔

适用大型焊接点。订货号: T005 29 193 99



WSP 150 | 150W 焊笔

订货号: T005 29 170 99



WP 200 | 200W 焊笔

适用热量需求高焊接应用。订货号: T005 29 199 99



WTA 50 | 2 x 25W 拆焊笔

2 x 25 W, 适用安全焊接作业。订货号: T005 13 171 99



FE 75 | 75W 焊笔

适用于取出烙铁头。订货号: T005 29 166 99



WHP 80 | 80W 预热板

预热板。订货号: T005 27 028 99



WSB 80 | 80W 锡炉

可连接所有威乐80W控制器。订货号: T005 27 040 99



WSB 150 | 150W 锡炉

可连接威乐150W控制器。订货号: T005 27 704 99



ZERO SMOG® TL*

吸烟仪, 2个工位。订货号: FT91013699



ZERO SMOG® 4V**

吸烟仪, 4个工位。订货号: T005 36 606 99



ZERO SMOG® 6V**

吸烟仪, 6个工位。订货号: T005 36 666 99



ZERO SMOG® 20T**

吸烟仪, 20个工位。订货号: T005 36 706 99



WTHA1

900 W | 1 channel. Iron integrated

*带WT HUB

**带WX HUB



WT 1控制器
90 W 电源

订货号: 230V
T005 34 346 99



WT 1H 控制器
150 W 电源

订货号: 230 V
T005 34 356 99



WTHA 1 热风台
900 W 热风台

订货号: 230 V
T005 31 736 99



WTP 90 焊笔
90W焊烙铁。标准XNT烙铁头。
使用THM高质量烙铁头，性能高。

THM, XNT
订货号:
T005 29 222 99



WTP 90 焊笔, 带烙铁头和安全支架套装
完美适用插装式烙铁头。
THM烙铁头 | WSR 200安全支架
90W | 24V | 最大温度: 450°C

THM, XNT
订货号:
T005 29 223 99



WT 1010 套装

WT1电源、WTP90焊烙铁 (90W/24V)、
XNT B烙铁头、WSR安全支架



订货号: 230V
T005 34 366 99



WT 1012 套装

WT1电源、WSP80焊烙铁 (80W/24V)、
LT B烙铁头、WSR 201安全支架



订货号: 230V
T005 34 406 99



WT 1013 套装

WT1电源、WP80焊烙铁 (80W/24V)、
LT B烙铁头、WSR 201安全支架



订货号: 230V
T005 34 416 99



WT 1014 套装

WT1电源、WSP80ROB焊烙铁 (80W/24V)、
LT B烙铁头、WSR 201安全支架



订货号: 230V
T005 34 425 99



WT 1010H 套装

WT 1H电源、WP 120焊烙铁 (120W/24V)、
XT B烙铁头、WSR 201安全支架



订货号: 230V
T005 34 386 99



WT 1011H 套装

WT 1H电源、WP 200焊烙铁 (200W/24V)、
XHT D烙铁头、WSR 202安全支架



订货号: 230V
T005 34 396 99



WTP 90 焊笔套装，带THM烙铁头和
WSR 200安全支架

高科技烙铁通用功率响应烙铁头。
90W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
XNT&THM烙铁头型号（高质量烙铁头）



订货号：
T005 29 223 99



WSP 150焊笔套装，带LHT F烙铁头和
WDH 30安全支架

适用于大热量需求和大型散热器焊接。
150W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
LHT烙铁头型号



订货号：
T005 29 189 99



WP 65 焊烙铁套装，带XNT A烙铁头和
WDH 10安全支架

小型快速焊烙铁。适用于精密焊接作业。
65W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
XNT烙铁头型号



订货号：
T005 29 216 99



WP 200焊笔套装，带XHT D烙铁头和
WDH 31安全支架

大功率焊烙铁。完美适用于高热量需求应用，
如LED后面板或HF屏蔽焊接
200W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
XHT烙铁头型号



订货号：
T005 29 200 99



WP 80 焊笔套装，带LT B烙铁头和WDH
10安全支架

适用所有短头柄设计的标准焊接应用。舒适安全支架、
改变倾斜角度只需四步。
80W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
LT烙铁头型号



订货号：
T005 29 181 99



WSP 80 焊笔套装，带LT B烙铁头和
WSR 201安全支架

适用所有标准焊烙铁应用。
80W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
LT烙铁头型号



订货号：
T005 33 125 99



WTA 50拆焊笔套装, 带WTA 1烙铁头和
AK 51安全支架

适用安全卸焊作业。
2*25W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F



订货号：
T005 33 133 99



WP 120 焊笔套装，带XT B烙铁头和
WDH 10安全支架

高热量要求应用120W焊笔。适用于高热量需求
大小型组件应用。安全支架带待机开关。
120W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
XT烙铁头型号



订货号：
T005 29 194 99



FE 75集成烟雾管和烙笔装置, 带LT B烙
铁头和安全支架

烟雾收集焊笔。焊笔和烟雾收集二合一，
包括一个5毫米刷子。
75W | 24V | 最大温度： 450°C / 850°F
LT烙铁头型号



订货号：
T005 33 151 99

WT焊接工具系列



技术参数		WT 1	WT 1H	WTHA1
尺寸 长×宽×高		150 x 130 x 101 毫米 5.91 x 5.12 x 3.98 英寸		210 x 160 x 125 毫米 8.30 x 6.30 x 4.90 英寸
保险丝	230V (mA) 120V (A)	T500 T1	T800 T1,6	T4 A T8 A
重量		1.9 千克	1.9 千克	3.0 千克
电源		230V / 50 Hz, 120V / 60 Hz		
耗电量		95W	150 (200) W	900 W
安全级别		1.抗静电系列 2.焊接工具		1.抗静电系列
温度范围		100°- 450°C/500°C		50 – 600 °C
风流量				5~60升/分钟
温控精度		+/-9°C		±30°C/±54°F

WSR 200安全支架
适用WTP 90

订货号:
T005 15 174 99

WSR 201安全支架
适用WSP 80 / WP 80 / WP 120

订货号:
T005 15 175 99

WSR 202安全支架
适用WSP 150 / WP / WXP 200

订货号:
T005 15 176 99

更换工具
适用WTP 90

订货号:
T005 87 687 26

WSRH 2安装板
适用XNT烙铁头

订货号:
T005 87 687 31

WSRH 1安装板
适用LT烙铁头

订货号:
T005 87 687 33

硅胶衬垫
适用WT 1/WT 1H, 密封


订货号:
T00 58 7687 34

烙铁头

适用于新型焊烙铁WTP 90


标准XNT系列烙铁头。高质量烙铁头适用于THM系列高性能应用。

扁铲



THM	Ø a mm	c mm	订货号
THM A	1.6	0.4	T005 44 904 99
THM B	2.4	0.8	T005 44 905 99
THM C	3.2	0.8	T005 44 906 99
THM D	4.0	0.8	T005 44 907 99

扁铲



XNT	Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT 1SCNW*	0.3	0.1	27.0	T0054488199
XNT 1SC	0.4	0.15	27.0	T0054486299
XNT H	0.8	0.4	28.0	T0054485999
XNT K	1.2	0.4	28.0	T0054486099
XNT A	1.6	0.4	28.0	T0054485199
XNT 6	1.6	0.4	29.5	T0054485699
XNT B	2.4	0.8	27.0	T0054485799

倾斜口



型号	a mm	订货号
XNT 4	1.2	T0054485599
XNT AA 45°	1.6	T0054488499
XNT BB 45°	2.4	T0054488599

型号	Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT C	3.2	0.8	27.0	T0054485899
XNT D	4.0	0.8	28.0	T0054485399
XNT HX 45°	0.8	0.4	36.5	T0054487399
XNT 4X 45°	1.2	0.4	34.6	T0054487499
XNT AX	1.6	0.8	28.0	T0054486499
XNT BX	2.4	0.8	36.5	T0054488299
XNT MX	3.2	0.8	37.5	T0054488399


型号	a mm	订货号
XNT CC 45°	3.2	T0054488699
XNT F 45°	1.2	T0054488799

圆锥型



XNT	Ø a mm	c mm	订货号
XNT 1	0.5	27.0	T0054485099


刀型



型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT KN	2.0	33.0	T0054486399


* Non-wettable

鸥翼型



型号	b mm	c mm	订货号
XNT GW 1	2.0	33.0	T0054485499
XNT GW 2	1.5	27.5	T0054488099

圆型



型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT 1S	0.2	28.5	T0054485299
XNT 1LX	0.2		T0054487299

SMT

型号	Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT SMT 01	10.4	0.6	7.1	T0054487699
XNT SMT 02	16.8	0.6	7.1	T0054487799

附件

型号	Ø a mm	c mm	订货号
测量头			K1131
XNT Screw M4		26.0	T0054487999

型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT S	0.4	37.5	T0054486899

型号	Ø a mm	c mm	订货号
XNT 1X	0.4	28.0	T0054486599
XNT 1SLX 45°	0.4	39.5	T0054487599

型号	Ø a mm	b mm	c mm	订货号
XNT SMT 03	20.8	0.6	7.1	T0054487899

型号	订货号
枪管	T0058765758
弯嘴枪管	T0058765767

WT支持的吸烟仪



Zero Smog® TL

便携式烟雾回收装置，安装操作方便。集中式系统小巧、经济；可用于2个工位。

订货号：
FT91013699



Zero Smog® 4V

大面积移动式烟雾回收装置，内置涡轮机和调压器，恒定容积流量。最多可用于4个工位。

订货号：
T005 36 602 99



Zero Smog® 6V

大面积移动式烟雾回收装置，内置涡轮机。最多可用于6个工位。

订货号：
T005 36 662 99



Zero Smog® 20T

移动式烙铁头回收装置。可直接连接多达20个威乐烟雾回收焊笔。

订货号：
T005 36 706 99



WFE P

WFEP是与焊笔结合的吸烟仪，与一个或两个FE（烟雾回收）焊笔搭配使用。

订货号：
T005 36 386 99

& WT 外部加热板



WHP 80

预热板，加热表面：80*50毫米，温度范围：50°C - 200°C

订货号：
T005 27 028 99

& WT 兼容性焊锡槽



锡炉 WSB 80

锡炉，80W，内径：20毫米，深度：25毫米，温度范围：50°C - 450°C，适用于无铅焊接

订货号：
T005 27 040 99



WSB 150

锡炉，150W，温度范围：50°C - 550°C，适用于无铅焊接

订货号：
T005 27 042 99

& Zero Smog® 装置WT和WX连接器

WT 连接器

连接 Zero Smog® TL 装置

订货号：
T005 87 687 65



WX 连接器

连接 Zero Smog® 4V, 6V 和 20T 装置

订货号：
T005 87 647 26