



# WTCP 51

Weller磁性温控焊锡工具是利用磁性在一定温度下消失或恢复的原理实现电路开关功能，来达到烙铁头恒温控制的目的。

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

WTCP51恒温焊接套装50W

T0053220699N

**50 W** Magnastat



- 磁性控温，恒定温度
- 可选310°C、370°C、425°C的定温烙铁头

套装内含:

- |   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| 1 | T0051502099  | KH20焊笔座           |
| 2 | T0053210599N | TCPS磁控恒温焊笔24V/50W |
| 3 | T0053222699N | P51恒温焊接主机50W      |
| 4 | T0054441599  | LT M(3.2MM)       |

### 技术资料

功率: 50W
温度范围: 260-480°C
温度稳定度: ±2°C (无负载)
温度精度: ±9°C
防护等级: 1级
等电势接口: 否
尺寸: 170x118x102mm

## 磁控恒温单支焊笔

**Silver Line** Magnastat



TCP12磁控恒温焊笔12V/30W(车用)

T0051005399N



35 W

- 带PT 7适配器 (370 °C) 和LT M烙铁头
- 用于连接车辆蓄电池的3 m电源线，带接线夹

	TCP 12 Handle	TCP 12手柄
T0054441599	LT M凿形烙铁头, 3.2 x 1.2 mm	
T0058720787	PT7-LT转接头, 包含套筒, 370°C	

TCP24磁控恒温焊笔24V/50W

T0051000199N



50 W

- 50 W, 24 V
- 带PT 7适配器 (370 °C) 和LT M烙铁头
- 不能接地
- 两芯硅胶线，不带插头

	TCP 12 Handle	TCP 12手柄
T0054441599	LT M凿形烙铁头, 3.2 x 1.2 mm	
T0058720787	PT7-LT转接头, 包含套筒, 370°C	

TCP42磁控恒温焊笔42V/45W

T0051005571N



45 W

- 45 W, 24 V
- 两芯线 (4 m) , 不带插头

	TCP 42 Handle	TCP 42手柄
T0054441599	LT M凿形烙铁头, 3.2 x 1.2 mm	
T0058720787	PT7-LT转接头, 包含套筒, 370°C	

TCPS磁控恒温焊笔24V/50W

T0053210599N



50 W

- 50 W, 24 V
- 带PT 7适配器 (370 °C) 和LT M烙铁头
- 三芯硅胶线和插头，适用于Weller WTCP 51磁控焊台
- 硬接地

	TCPS Handle	TCPS手柄
T0054441599	LT M凿形烙铁头, 3.2 x 1.2 mm	
T0058720787	PT7-LT转接头, 包含套筒, 370°C	



恒温烙铁头 (烙铁头自动控制温度)

烙铁头, 用于 TCPS, TCP 12, TCP 24

订货号	型号	描述	宽 A	厚 B	
4PTR7-1	PT R7	凿状细头 370 °C	1.6 mm	0.7 mm	
4PTR8-1	PT R8	凿状细头 425 °C	1.6 mm	0.7 mm	
4PTH6-1	PT H6	凿状 310 °C	0.8 mm	0.4 mm	
4PTH7-1	PT H7	凿状 370 °C	0.8 mm	0.4 mm	
4PTH8-1	PT H8	凿状 425 °C	0.8 mm	0.4 mm	
4PTA6-1	PT A6	凿状 310 °C	1.6 mm	0.7 mm	
4PTA7-1	PT A7	凿状 370 °C	1.6 mm	0.7 mm	
4PTA8-1	PT A8	凿状 425 °C	1.6 mm	0.7 mm	
4PTB6-1	PT B6	凿状 310 °C	2.4 mm	0.8 mm	
4PTB7-1	PT B7	凿状 370 °C	2.4 mm	0.8 mm	
4PTB8-1	PT B8	凿状 425 °C	2.4 mm	0.8 mm	
4PTB9-1	PT B9	凿状 480 °C	2.4 mm	0.8 mm	
4PTC7-1	PT C7	凿状 370 °C	3.2 mm	0.8 mm	
4PTC8-1	PT C8	凿状 425 °C	3.2 mm	0.8 mm	
4PTC9-1	PT C9	凿状 480 °C	3.2 mm	0.8 mm	
4PTD7-1	PT D7	凿状 370 °C	4.6 mm	0.8 mm	
4PTD8-1	PT D8	凿状 425 °C	4.6 mm	0.8 mm	
4PTD9-1	PT D9	凿状 480 °C	4.6 mm	0.8 mm	
4PTE8-1	PT E8	凿状 425 °C	5.6 mm	1.2 mm	
4PTE9-1	PT E9	凿状 480 °C	5.6 mm	1.2 mm	
4PTE7-1					
4PTK6-1	PT K6	凿状长烙铁头 310 °C	1.2 mm	0.4 mm	
4PTK7-1	PT K7	凿状长烙铁头 370 °C	1.2 mm	0.4 mm	
4PTK8-1	PT K8	凿状长烙铁头 425 °C	1.2 mm	0.4 mm	
4PTL6-1	PT L6	凿状长烙铁头 310 °C	2.0 mm	1.0 mm	
4PTL7-1	PT L7	凿状长烙铁头 370 °C	2.0 mm	1.0 mm	
4PTL8-1	PT L8	凿状长烙铁头 425 °C	2.0 mm	1.0 mm	
4PTM7-1	PT M7	凿状长烙铁头 370 °C	3.2 mm	1.2 mm	
4PTM8-1	PT M8	凿状长烙铁头 425 °C	3.2 mm	1.2 mm	
4PTM9-1	PT M9	凿状长烙铁头 480 °C	3.2 mm	1.2 mm	
T0054130799	PT MX7	凿状弯头 一侧沾锡 370 °C	3.2 mm	1.2 mm	
4PTCS7-1	PT CS7	圆形 370 °C	Ø 3.2 mm		
4PTS7-1	PT S7	圆形长烙铁头 370 °C	Ø 0.4 mm		
4PTS8-1	PT S8	圆形长烙铁头 425 °C	Ø 0.4 mm		
4PTO6-1	PT O6	圆形长烙铁头 310 °C	Ø 0.8 mm		
4PTO7-1	PT O7	圆形长烙铁头 370 °C	Ø 0.8 mm		
4PTO8-1	PT O8	圆形长烙铁头 425 °C	Ø 0.8 mm		
4PTO9-1					

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ: 2104028976

续上页, 更多用于 TCPS, TCP 12, TCP 24 的烙铁头

订货号	型号	描述	宽 A	厚 B
4PTF7-1	PT F7	圆形斜口 370 °C	Ø 1.2 mm	
4PTF8-1	PT F8	圆形斜口 425 °C	Ø 1.2 mm	
4PTAA7-1	PT AA7	圆形斜口 370 °C	Ø 1.6 mm	
4PTAA8-1	PT AA8	圆形斜口 425 °C	Ø 1.6 mm	
4PTAA9-1	PT AA9	圆形斜口 480 °C	Ø 1.6 mm	
4PTBB7-1	PT BB7	圆形斜口 370 °C	Ø 2.4 mm	
4PTBB8-1	PT BB8	圆形斜口 425 °C	Ø 2.4 mm	
4PTBB9-1	PT BB9	圆形斜口 480 °C	Ø 2.4 mm	
4PTCC7-1	PT CC7	圆形斜口 370 °C	Ø 3.2 mm	
4PTCC8-1	PT CC8	圆形斜口 425 °C	Ø 3.2 mm	
4PTCC9-1	PT CC9	圆形斜口 480 °C	Ø 3.2 mm	
4PTDD7-1	PT DD7	圆形斜口 370 °C	Ø 5.0 mm	
4PTDD8-1	PT DD8	圆形斜口 425 °C	Ø 5.0 mm	
4PTDD9-1	PT DD9	圆形斜口 480 °C	Ø 5.0 mm	

如果需要其他尺寸的烙铁头, 请使用 LT 烙铁头和 PT/LT 连接头

因为LT系列拥有更多型号选择及库存, 建议优先选择PT/LT转接头搭配LT烙铁头



- TL 系列烙铁头和连接头一起用于 TCPS, TCP 12 和 TCP24 焊笔中
- 所有 TCP 和 LR 21 焊笔发货时都带有连接头

### PT-LT连接头, 用于 TCPS, TCP 12, TCP 24

订货号	型号	描述
T0058720786	PT6-LT	PT6-LT- 连接头和套筒 310 °C
T0058720787	PT7-LT	PT7-LT- 连接头和套筒 370 °C
T0058720788	PT8-LT	PT8-LT- 连接头和套筒 425 °C
T0058720789	PT9-LT	PT9-LT- 连接头和套筒 480 °C
T0058720794	PT/LT	连接头备用套筒

