



液态助焊剂

液态助焊剂（100毫升），适用于高温和长焊接时间的简单焊接应用（例如焊丝和浸焊）

订单号T00513 83199

- 无刷
- 类型1,1,3, AF-SW32, EN29 454
- 剩余助焊剂无腐蚀性
- DIN EN 61190 ROL0
树脂基助焊剂



技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976

液态助焊剂

RMA液态助焊剂（15毫升），尤其适用于BGA和SMT返工。非常可靠，避免短切

订单号T00513 837 99

- 带刷子
- 溶剂含量73%
- 溶剂含量73%
- 与IPC J-STD-004有关的ROL1



Spot-Mask 焊点保护剂

适用于无铅应用，250毫升

订单号 SM15748BK

- 可存放12个月
- 适用于无铅应用
- Spot-Mask是一种保护PCB连接器在回流焊过程中免于镀锡的材料；对于人工返工，Spot-Mask易于使用和移除；6分钟后采用机械固定装置；2-3小时后在20°C条件下固化；1小时，95°C。





烙铁头激活器

适用于氧化尖头的再生

订单号T00513 03199

- 仅在烙铁头热状态下才可清洁



拆焊丝

- 拆焊线由带助焊剂的铜网组成，特殊表面处理可有效去除焊料。



订单号	描述
T005 13 010 99	焊丝1.6米线圈，宽度1.5毫米。
T005 13 011 99	拆焊线1.6米线圈，宽度2毫米
T005 13 012 99	拆焊线1.6米线圈，宽度2.5毫米
T005 13 028 99	拆焊线15米线圈，宽度2.5毫米
T005 13 026 99	焊丝30米线圈，宽度1.5毫米。
T005 13 027 99	焊丝30米线圈，宽度2毫米。